LT-15+ (M)

CNC-Produktionsdrehmaschine

Die vielseitige CNC-Drehmaschine zum günstigen Preis

- Steuerung SIEMENS 828 D mit ShopTurn
- **angetriebene Werkzeuge** als Option **(LT-15 M+)**
- hohe Positioniergenauigkeit
- hohe thermische und mechanische Stabilität
- schwere Gusskonstruktion mit Linearführungen
- starker AC-Hauptspindelmotor

Qualitätsmanagementsystem
zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

SAEILO
WERKZEUGMASCHINEN

LT-15+

Die Produktionsdrehmaschine zum günstigen Preis:

- Linearführungen
- guter Spänefall durch 30° Schräge
- starker AC-Hauptspindelmotor & AC-Achsenmotoren
- schweres, verwindungssteifes Maschinenbett aus Meehanite-Guss
- kompaktes Design
- angetriebene Werkzeuge als Option (LT-15 M+)

			LT-15+	LT-15 M+
Arbeitsbereich	Max. Drehdurchmesser	mm	270	
	Max. Drehlänge ohne Spannmittel	mm	500/425	425
Spindel	Spindelnase		A 2-6	
	Stangendurchlass	mm	51	
	max. Spindeldrehzahl	U/min	5000	
	Futterdurchmesser	mm	210 (8“)	
	Leistung SIEMENS (Dauer)	kW	12	
	Leistung FANUC (Dauer/30 min)	kW	7,5 / 11	9/11
Werkzeugträger	Typ		Scheibenrevolver	
	Anzahl der Werkzeugplätze		12	
	Ausstattung			angetr. WZ
	Werkzeugaufnahme		direkt/VDI 30	VDI 30
Eilgang	X-/ Z-Achse	m/min	20	
Verfahrweg	X-Achse	mm	180	180
	Z-Achse	mm	500	425
Reitstock	Pinolendurchmesser	mm	80	
	Pinolenhub	mm	100	
	Innenkegel der Pinole		MK 4	
	Verstellweg	mm	410	
Kühlsystem	Behälter	Liter	110	
	Pumpe	kW	0,5	
Abmessungen	Länge ohne/mit Späneförderer ca.	mm	2400 / 3400	
	Breite x Höhe ca.	mm	1750 x 1750	
Gewicht	Nettogewicht ca.	kg	4000	

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Daten entsprechen der Standardmaschine. Bei anderer Steuerung oder optionaler Austattung können die Werte abweichen.

Das Modell LT-15 M+ ist mit angetriebenen Werkzeugen und C-Achse ausgestattet.

Der starke Antrieb von 12 kW und der robuste Maschinenkörper aus Meehanite-Guss ermöglichen kraftvolle Zerspanung bei hoher Oberflächengüte.

Standardausstattung:

- Steuerung SIEMENS
- 12-fach Scheibenrevolver
- Linearführungen
- hydraulisch betätigtes 3-Backenfutter Kitagawa 8“
- Hydraulik-Reitstock
- Werkzeug-Voreinstellgerät
- hydr. betätigter Teilefänger
- Späneförderer mit Spänewagen
- elektronisches Handrad
- Kühlmitteleinrichtung
- automat. Zentralschmierung
- Arbeitsleuchte

Sonderausstattung:

- FANUC 0i TF
- Spannzangenfutter
- VDI-30 Revolver
- Stangenlader

Weiteres Sonderzubehör auf Anfrage

SAEILO
WERKZEUGMASCHINEN

SAEILO GmbH
Werkzeugmaschinen
Hauptstraße 68, 35585 Wetzlar
Tel.: 06446-9247-0, Fax: 06446-9247-23
E-Mail: info@saeilo.de
www.saeilo.de

Vertretung:

04-2021