

CONTUR Dialog E-46 (L)

CNC-Zyklendrehmaschine

Maximale Flexibilität bei Einzelteilen,
Kleinserien und Großserien



Einfach und schnell von der Zeichnung
zum fertigen Drehteil

- Komfortable SIEMENS Zyklensteuerung
- 3 Getriebestufen
- Drehzahl bis 3000 U/min
- Spindelbohrung bis 78 mm (Modell L)



Qualitätsmanagementsystem
zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001

CONTUR Dialog E-46

Leistungsstarke Technik für mehr Produktivität:

- SIEMENS ShopTurn: Sie wählen den Automatisierungsgrad
- von konventionell mit Digitalanzeige bis Voll-CNC-Betrieb
- kraftvoller 10 kW AC-Hauptantrieb
- beide Achsen mit AC-Antrieben
- Kugelrollspindeln in beiden Achsen
- Arbeitsraum komplett abgedeckt
- Spänewanne nach vorne ausziehbar



Ergonomisch angeordnete Bedienelemente ermöglichen ein komfortables Arbeiten.

CONTUR			Dialog E-46	Dialog E46 L
Arbeitsbereich	Umlauf-Ø über Bett	mm	460	460
	Umlauf-Ø über Schlitten	mm	250	250
	Spitzenweite	mm	930	1430
	Bettbreite	mm	300	300
Hauptspindel	Antriebsleistung AC 40% ED	kW	10	10
	Max. Drehmoment	Nm	1012	1012
	Spindeldrehzahlbereich	U/min	40-3000	40-2500
	Getriebestufen			
	I	U/min	40-350	40-350
	II	U/min	250-1000	250-1000
	II	U/min	690-3000	690-2500
	Spindelaufnahme	Camlock	D 1-6	D 1-8
Spindelbohrung Ø	mm	58	78	
Vorschübe	X-/Z-Achse	mm/U	0,01-500	0,01-500
Eilgang	X-/Z-Achse	m/min	5	5
Verfahrwege	X-Achse	mm	210	210
	Z-Achse	mm	800	1300
Reitstock	Pinolendurchmesser	mm	68	68
	Pinolenhub	mm	127	127
	Innenkegel der Pinole		MK 4	MK 4
Abmessungen & Gewicht	Länge x Breite x Höhe ca.	mm	2500 x 1500 x 1800	3000 x 1500 x 1800
	Nettogewicht ca.	kg	1850	2470

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Standardausstattung:

- SIEMENS Steuerung
- Manueller Reitstock
- SIEMENS AC Haupt- und Vorschubantriebe
- automatische Zentralschmierung
- Stahlhalterkopf Multifix B
- Manuelles 3-Stufengetriebe
- Arbeitsraumleuchte
- Kühlmittleinrichtung
- Sicherheitsausstattung gemäß CE

Sonderausstattung:

- 3-Backenfutter
- 4-Backenfutter oder Planscheibe
- feststehende Lünette
- mitlaufende Lünette
- Parat Schnellwechselstahlhalter
- Konturhandrad

Weitere Sonderausstattungen auf Anfrage