

# LT-15+ (M)

CNC-Produktionsdrehmaschine



Die vielseitige CNC-Drehmaschine  
zum günstigen Preis

- Steuerung SIEMENS 828 D mit ShopTurn
- **angetriebene Werkzeuge** als Option (**LT-15 M+**)
- hohe Positioniergenauigkeit
- hohe thermische und mechanische Stabilität
- schwere Gusskonstruktion mit Linearführungen
- starker AC-Hauptspindelmotor



Qualitätsmanagementsystem  
zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001

# LT-15+

## Die Produktionsdrehmaschine zum günstigen Preis:

- Linearführungen
- guter Spänefall durch 30° Schräge
- starker AC-Hauptspindelmotor & AC-Achsenmotoren
- schweres, verwindungssteifes Maschinenbett aus Meehanite-Guss
- kompaktes Design
- angetriebene Werkzeuge als Option (LT-15 M+)

			LT-15+	LT-15 M+
Arbeitsbereich	Max. Drehdurchmesser	mm		270
	Max. Drehlänge ohne Spannmittel	mm		525
Spindel	Spindelnase			A 2-6
	Stangendurchlass	mm		51
	max. Spindeldrehzahl	U/min		5000
	Futterdurchmesser	mm		210 (8")
	Leistung SIEMENS (Dauer)	kW		12
Werkzeugträger	Typ		Scheibenrevolver	
	Anzahl der Werkzeugplätze		12	
	Ausstattung		angetr. WZ	
	Werkzeugaufnahme		direkt/VDI 30	VDI 30
Eilgang	X-/ Z-Achse	m/min		20
Verfahrweg	X-Achse	mm	180	193
	Z-Achse	mm		643
Reitstock	Pinolendurchmesser	mm		80
	Pinolenhub	mm		100
	Innenkegel der Pinole			MK 4
	Verstellweg	mm		410
Kühlsystem	Behälter	Liter		110
	Pumpe	kW		0,5
Abmessungen	Länge ohne/mit Späneförderer ca.	mm		2400 / 3400
	Breite x Höhe ca.	mm		1750 x 1750
Gewicht	Nettogewicht ca.	kg		4000

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Die Daten entsprechen der Standardmaschine. Bei anderer Steuerung oder optionaler Ausstattung können die Werte abweichen.



Das Modell LT-15 M+ ist mit angetriebenen Werkzeugen und C-Achse ausgestattet.

Der starke Antrieb von 12 kW und der robuste Maschinenkörper aus Meehanite-Guss ermöglichen kraftvolle Zerspanung bei hoher Oberflächengüte.

### Standardausstattung:

- Steuerung SIEMENS
- 12-fach Scheibenrevolver
- Linearführungen
- hydraulisch betätigtes 3-Backenfutter Kitagawa Ø 210 mm
- manueller Reitstock mit hydraulischer Pinole
- Werkzeug-Voreinstellgerät
- hydr. betätigter Teilefänger
- Späneförderer mit Spänewagen
- elektronisches Handrad
- Kühlmiteleinrichtung
- automat. Zentralschmierung
- Arbeitsleuchte

### Sonderausstattung:

- Spannzangenfutter
- VDI-30 Revolver
- Stangenlader

Weiteres Sonderzubehör auf Anfrage